Accesorios y conectores

RAWELT®

Para tubería conduit e IMC.


















Accesorios y conectores para tubería con recubrimiento de PVC y Uretano Púrpura

	SERIE EXC-PC	COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.	• Usados en áreas donde exista vibración ó movimiento en un sistema conduit, ó que se tenga que realizar un doblez dificil en la tubería rigida.
	SERIE MO-PC	MONITOR CONDUIT.	• Son utilizados para colocarse con una contratuerca en la terminación del tubo metálico conduit ó IMC en una caja ó gabinete, teniendo un reborde ancho y redondo que cubre el diametro del agujero ó perforación en cajas union, cajas de jalado, sistemas de charolas, gabinetes. Protegiendo el aislamiento de los cables.
	SERIE RBA-PC	REDUCCIÓN BUSHING ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC.	• Usadas para reducir las bocas conduit a una medida mas pequeña y son utilizados en sistemas de tubería conduit e IMC.
	SERIE AUN-PC	ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA.	• Usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit al unicanal.
	SERIE US-UP-PC	UNICANAL ACERO GALVANIZADO.	• Son utilizados para crear soporteria junto con las abrazaderas unicanal para tubería conduit.
	SERIE LTR-LTC-PC	CONECTOR LIQUID-TIGHT. CURVO Y RECTO.	• Usados para impedir el paso de líquidos, polvos y humedad al interior de la tubería flexible liquidtight, haciendo un sellado confiable.
	SERIE CC-PC	CONECTOR CONDUIT.	• Usados para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
	SERIE AHH-PC	ABRAZADERA OMEGA. ACERO GALVANIZADO.	• Son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit a las vigas ó travesaños estructurales.
	SERIE AH-PC	ABRAZADERA DE UÑA. ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE AU-PC	ABRAZADERA "U". ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE REDCA-PC	REDUCCIÓN CAMPANA	• Usados para conectar dos diferentes medidas de tubo conduit.

Fabricación e integración 100% Nacional

HECHO EN MÉXICO

Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: **871 747 47 84** / Ventas: **800 999 20 18**
Whatsapp: +**521 871 137 25 71**
torreon@**rawelt**.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT®
Una División del Grupo REVUELTA

20.8 - MONITOR CONDUIT. SERIE MO-UR. RECUBIERTO DE URETANO PURPURA

20.8 - CONDUIT BUSHINGS. SERIES MO-UR. URETHANE PURPLE COATING

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 387

- Los monitores MO son utilizados para colocarse con una contratuerca en la terminación del tubo metálico conduit ó IMC en una caja ó gabinete, teniendo un reborde ancho y redondo que cubre el diametro del agujero ó perforación en cajas union, cajas de jalado, sistemas de charolas, gabinetes. Protegiendo el aislamiento de los cables.

- Acabado: Recubrimiento de uretano purpura con 2 mils minimo

- Cumple especificaciones: UL 514 B
  CSA C22.2 No. 18.3
  NEMA BI-50006-2024


- The conduit bushings MO. Are used to install with a locknut in terminate rigid metal conduit or IMC conduit to a box or enclosure, having broad flanges that covers knockout hole, to prevent insulation damage.

- Finish: Purple urethane 2 mils minimum coating

- Compliances: UL 514 B
  CSA C22.2 No. 18.3
  NEMA BI-50006-2024

MONITOR CONDUIT/ CONDUIT BUSHINGS

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catálogo / Catalog	Código / Code	Medida Nominal Size			Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch		kg	Lb			
	MO-1-UR	12.53.4894.UR	12.7	1/2						
	MO-2-UR	12.53.4895.UR	19.0	3/4						
	MO-3-UR	12.53.4896.UR	25.4	1						
	MO-4-UR	12.53.4897.UR	31.8	1 1/4						
	MO-5-UR	12.53.4898.UR	38.1	1 1/2						
	MO-6-UR	12.53.4899.UR	50.8	2						
	MO-7-UR	12.53.4900.UR	63.5	2 1/2						
	MO-8-UR	12.53.4901.UR	76.2	3						
	MO-9-UR	12.53.4902.UR	88.9	3 1/2						
	MO-10-UR	12.53.4903.UR	102	4						
	MO-11-UR	12.53.4904.UR	127	5						
	MO-12-UR	12.53.4905.UR	152	6						

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT®

Cotización/Quotation ❑ **Plazo de embarque• / Shipment exw•** ❑ **:**

Pedido No./Purchase order ❑ **:** _____ Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. ( ) _____ Fax ( ) _____

Dirección/Address: _____

_____ C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____


_____ Embarcar: Camión ❑ x Cobrar ❑ Pagado ❑ Paquete ❑

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

20.8 - MONITOR CONDUIT. SERIE MO-UR. RECUBIERTO DE URETANO PURPURA

20.8 - CONDUIT BUSHINGS. SERIES MO-UR. URETHANE PURPLE COATING

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch					
	12.53.4894.UR	12.7	1/2					
	12.53.4895.UR	19.0	3/4					
	12.53.4896.UR	25.4	1					
	12.53.4897.UR	31.8	1 1/4					
	12.53.4898.UR	38.1	1 1/2					
	12.53.4899.UR	50.8	2					
	12.53.4900.UR	63.5	2 1/2					
	12.53.4901.UR	76.2	3					
	12.53.4902.UR	88.9	3 1/2					
	12.53.4903.UR	102	4					
	12.53.4904.UR	127	5					
	12.53.4905.UR	152	6					

• **Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo deembarque definitivo.**
• **Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.**

Ing. de Ventas **Cliente**